המבנא אחראי לבדיקת המידות הלהתאמתן לתקנים על המבנא לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה להודיע למתכנן. אין למדוד מידות מן הצרטוט. מהנדס ראוי יהיו אמר שמו רשם מעל שם האדריכל בחוכנית ג. נושא לבדו באחריות הנקצועית והחוקית למתכנית.

כל הזכויות והקניין הרוחני במסמך זה שמורות למשרד vs אדריכלים ואין רשות הבלעדי ואין לעשות כל שימוש במסמך או בחלקים ממנו בכל דרך שהיא ובכל אמצעי שהא קיימים או עתידיים, ללא אישור מראש ובכתב מצויא מסמך של המשרד.

הערות:

סמל/הדמיה

ן
—

מזמין \ לקוח
עיריית ערד

שם הפרויקט
אולם תרבות אורון

תוכן גליון
נגרות

מספר התכנית

מספר פרויקט
P0465A

מספר גליון
L01-9

צפון NORTH
1:50

אישור עיון	מכרז	ביצוע
REVIEW	BID	CONSTR.

תאריך ביקורת	REVISION
04.12.22	01

	שם	תאריך
ערך	נורית -	04.12.22
תכנן	מידד -	04.12.22
בקר	מידד -	04.12.22

V5 architects אדריכלים
בית מולדבסקי, רח' קורזין 1, גבעתיים
Moldavsky Building, Korazin St. 1, Givatayim
Tel: (972-3) 723-7300 Fax: (972-3) 618-8325
www.v5arch.com

מפרט טכני לכסא אודיטוריום דגם ARCADIA

1. תיאור כללי

חברת וקסמן גאה להציג את דגם ארקדיה 98001 - כסא לאולם מופעים/ אודיטוריום - ייצור הכורסא מתבצע במפעל החברה - ישראל – כחול לבן!

הכסא בנוי כך שחלקיו: גב ומושב פריקים ואין צורך בהשבתת הכסא בעת פירוק אחד ממרכיביו.

2. מידות

רוחב הכורסא הנמדד בין צירי הידיות יכול לנוע בין 52-54 ס"מ, לרבות שילובים בין מידות שונות לצורך השלמת שורה.

הכורסא בעלת מושב מתקפל וידית שאינה בולטת מקו המושב המקופל.

עומק הכורסא ייקבע סופית לפי מידות רוחב השורות באתר, כדי לקבל מעבר נטו של 45 ס"מ כנדרש בחוק, ועפ"י הנחיותיו של יועץ הבטיחות.

3. מרכב

מרכב הכסא נישא על פרופילי פלדה אנכיים הרתומים לשלח המדרגה באמצעות 2 ברגים או לרום המדרגה ע"י 4 עוגנים מפלדה. רגלי הפלדה מיוצרות בעובי של לפחות 2 מ"מ לחוזק מירבי. כל חלקי הפלדה נצבעים בתהליך אלקטרוסטטי באבקה אפוקסית-עובי שכבת הצבע 80 מיקרון- POWDER COATING במבחר גוונים. סוליות המרכב רתומות לרצפת הבטון, בחיתוך לייזר צורתי. ריתוכי הסוליה סמויים ואינם נראים לעין (פנימיים).

4. גב

גב הכסא בנוי על פי כללים ארגונומים מהחלקים הבאים:

פנים הגב בנוי מלוח לבוד מעוצב מקילופי בוק רב שכבתיים בעובי כולל 11 מ"מ, בכבישה צורתית עמיד בעיוותים ועומסים לאורך זמן. גב הכסא מקומר לתמיכה נכונה של גב היושב. גובה הגב בין 87-92 ס"מ.

משענת הגב כוללת חיפוי חיצוני מקילופי בוק בעובי 11 מ"מ בציפוי שתי שכבות לכה בגוון לבחירת האדריכל. החיפוי החיצוני בולט מעל לריפוד למאחז חופשי של היד (ניתן לקבל ברווחים משתנים מגובה הריפוד). אופן חיבור חיפוי העץ החיצוני של גב הכורסא לחלק הפנימי אינו מאפשר תזוזה או ניתוק של חיפוי העץ מהגב.

גב הכורסא מרחף - אלמנט אסתטי ייחודי (בניגוד לחיבור ע"י פחיות צד). המבנה הייחודי מאפשר להחליף את גב הכורסא ע"י שליפתו, ללא צורך בהשבתת הכורסא כולה, מה שמעניק נוחות באחזקה.

מבנה הכורסא מאפשר כיוונון זווית הגב ביחס למושב –להתאמה לרוחב השורות, נוחות הישיבה חוזית צפייה אל הבמה ואת על פי איפיון האדריכל.

ן
9

מושבים באולם
634 מושבים מתוכם 12 מושבים פריקים
כל המושבים מרופדים + ידיות עץ.
של חברת וקסמן ריהוט או שו"ע

פרט

* על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור האדריכל לפני הייצור.
* כללי: במקרה של אי התאמה/סתירה בין התאור לתקן, הקובע הוא התקן.
* כל מידות הפתחים הן מידות פתח בניה.